

MINI PROJET en C :

Créer un programme qui permet de gérer un répertoire téléphonique.

Pour chaque entrée dans le répertoire téléphonique on retient le numéro de téléphone et le nom de la personne comme des chaînes de caractères, l'adresse, la date de naissance, l'adresse e-mail, ainsi que le code du département dont la personne appartient.

/* On crée la structure du répertoire */

```
typedef struct contact
{
    char nom[20];
    char tel[10];
    char adresse[50];
    char mail[30];
    char jnaiss[2];
    char mnaiss[2];
    char anaiss[4];
    char codedep[3];
} contact ;
```

Contact T[1000]; /* le répertoire à un maximum de contacts 1000*/

int choix, h= 0; /* la variable h est très importante dans ce programme, elle désigne la taille de répertoire, on l'incrmente par 1 à chaque insertion d'un élément, et on l'incrmente par n à chaque n insertions d'éléments, on la décrmente de la même façon, elle est présenté dans les arguments de plusieurs fonctions */

Réaliser un programme qui présente à l'utilisateur un menu qui lui permet d'effectuer des opérations sur le répertoire.

/* MENU */

```
void menu()
{
    printf("Universite Abdelmalek Essaadi\n\n");
    printf("      Mini Projet C : Repertoire Telephonique\n");
    printf("\n");
    printf(" |-----|\n");
    printf(" |           M e n u           |\n");
    printf(" |-----|\n");
    printf(" 1 | Sauvgarder votre repertoire |\n");
    printf(" 2 | Afficher le repertoire      |\n");
    printf(" 3 | Ajouter des elements dans le repertoire |\n");
    printf(" 4 | Verifier l'existence d'une personne dans un departement |\n");
    printf(" 5 | Rechercher un nom et le departement selon le numero de telephone |\n");
    printf(" | Suppression d'un element donnee |\n");
    printf(" 6 | |-- Par numero de telephone |\n");
    printf(" 7 | |-- Par le nom et le code du departement |\n");
    printf(" 0 | Quitter le repertoire |\n");
}
```

cherche cdt
stream
popperines cdt
les dr 44

```
printf("|---|-----|\n");
}
```

/* le menu est toujours affiché, à l'aide de l'instruction system(cls) qui efface l'interface du programme et on appelle la fonction menu()*/

/* Les fonctions */

- a) Ecrire une fonction qui permet d'afficher un enregistrement dans le répertoire.

```
void afficher(contact t[], int h)
```

- b) Ecrire une fonction qui permet d'ajouter un enregistrement dans le répertoire.

```
void ajouter(int n, contact t[], int h)
```

- b) Ecrire une fonction qui permet de vérifier si une personne située dans un certain département est présente dans le répertoire à partir du nom et du code de département. La fonction renvoie l'indice de l'enregistrement si la personne est enregistrée et -1 sinon

```
int contient(char nom[], char dept[], contact M[], int h)
```

- c) Ecrire une fonction qui permet de rechercher une personne selon le numéro de téléphone.

```
int rechtel(char tel[], contact M[], int h)
```

- d) Ecrire deux fonctions qui permet de supprimer un enregistrement dans le répertoire. L'enregistrement est identifié soit par le numéro de téléphone soit par le nom et le département.

```
int supprimer(char tel[], contact M[], int h)
```

```
int delnomdep(char nom[], char code[], contact M[], int h)
```

Pour assurer la survie des données une fois que votre programme se finit, écrire des fonctions permettant de sauvegarder le répertoire sur le disque dur, ainsi que des fonctions permettant de charger en mémoire un répertoire sauvegardé précédemment.

```
void sauvgarder(char nomfichier[], contact M[], int h)
```




ETUSUP.com

Programmation
Cours
Electricité
Physique
Résumés
Analyse
Livres
Exercices
Contrôles Continus
Langues
Thermodynamique
Multimedia
Divers
Economie
Travaux Dirigés
Chimie Organique
Informatique
Optique
Diapo
Chimie
Algèbre
Corrigés
Mathématiques
Mécanique
Travaux Pratiques
Droit

et encore plus..

